



CABLE RAMP

 **2.5/12 toneladas**
de carga por eje

 **8.5/19Kg**



La Rampa Protectora para Cables ofrece una solución segura para proteger cables y conductores, permitiendo el desplazamiento sin restricciones de peatones, vehículos y maquinaria pesada. Su tapa amarilla de alta visibilidad mejora la seguridad y facilita su identificación en condiciones de poca luz

Especificaciones

Tamaño:

- 2 canales: 990 × 250 × 50 mm
- 3 canales: 990 × 300 × 45 mm
- 5 canales: 890 × 590 × 75 mm

Canales internos:

- 35 × 30 mm
- 30 × 35 mm
- 50 × 35 mm

Peso: 7,5 / 8,6 / 19 kg

Capacidad de carga:

- 2 canales: 2,5 toneladas por eje.
- 3 canales: 6 toneladas por eje.
- 5 canales: 12 toneladas por eje.

Material: Base de caucho negro de alta calidad con tapa amarilla de PVC de alta visibilidad.

Color: Negro / Amarillo.

- Protege el cableado del paso de vehículos y peatones.
- Cuenta con 4 puntos de fijación independientes para asegurar la rampa sobre superficies rígidas.
- Diseño de conexión macho/hembra que permite una instalación rápida y eficiente.
- Solución rápida y rentable.
- Tapa abatible para facilitar el acceso a los cables.
- Superficie antideslizante para una mayor tracción.
- Material no conductor de electricidad.






**Renovación de recintos
de gran magnitud**



**Áreas de
construcción**



**Proyectos de
instalación de cableado**



**Eventos o encuentros
masivos de exterior**



¿Cómo se conectan?

Fije la Rampa Protectora para Cables al suelo utilizando los cuatro puntos de fijación independientes y realice las perforaciones necesarias para su anclaje.

Para unir varias rampas, simplemente colóquelas una junto a otra y ensámblelas mediante el sistema de conexión macho/hembra.

Si necesita ampliar la instalación, acople una rampa adicional a la anterior y repita el proceso de fijación al suelo.

Esta versión mantiene un lenguaje técnico, claro y profesional, adecuado para fichas técnicas y manuales de instalación.



Instalación

No se requiere equipo especializado para la instalación. Una vez fijada la rampa sobre una superficie rígida y unidas las secciones entre sí, los cables pueden pasar de forma segura a través de ella, eliminando el riesgo de tropiezos.