




FLEJE-1/1

Longitud: 30,5mt

Ancho: 25,4mm

Espesor: 0,76mm

Material: acero inoxidable 201

Banda de acero inoxidable utilizada en poste para accesorios de cable de fibra.

1) La banda metálica y la hebilla se pueden adaptar prácticamente a cualquier diámetro de poste.

2) Se pueden aplicar a mangueras, tuberías, letreros, cables, es de uso especial donde se requiere una resistencia superior.

3) Posee dispensadores de pcoláns tico disponibles mecanismo de giro central y bolsillo para hebillas.

4) Excelente resistencia a la corrosión.

Características: Material de acero inoxidable en acabado brillante, ofrece buena resistencia a la oxidación. Este producto posee una superficie muy pulida y un borde redondo para una instalación segura.



1. Corte una longitud de banda de acero inoxidable de acuerdo con el uso real, coloque la hebilla en un extremo de la banda y dele una longitud de unos 5 cm.



2. Doble el extremo de longitud asignada para fijar la hebilla de acero inoxidable.



3. Coloque el otro extremo de la banda a través de la abrazadera de acero como se muestra en la imagen y reserve unos 10 cms.



4. Sujete las correas al prensador y comience a tirarlas lentamente para asegurarse de que estén apretadas.



5. Cuando la banda esté apretada, doble todo el cinturón apretado hacia atrás y luego tire del mango de la hoja del cinturón para cortar la banda.



6. Martille las dos esquinas de la hebilla para atrapar el otro extremo de la banda reservada.