

Hoja de características del producto

Especificaciones



APC Back-UPS Pro, 900 VA/
540 W, torre, 230 V, 6 tomas IEC
C13, AVR, LCD, batería
reemplazable por el usuario

BR900MI

Principal

Main input voltage	230 V AC 1 fase
Input connection	IEC 60320 C14
Maximum input current	10 A
Switching current capacity	10 A
Efficiency at full load	176...294 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensado
Output voltage	230 V AC 1 fase
Rated power in W	540 W
Rated power in VA	900 VA
Output connection	6 IEC 60320 C13
Type of USB power supply	Ninguna
Maximum configurable power in VA	900 VA
Maximum configurable power in W	540 W
Transfer time	10 ms típico: 12 ms máximo
UPS topology	Interactivo
Waveform type	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Output frequency	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizado para principales
Batería de repuesto	APCRBC164

Gráficos

Tiempo de funcionamiento	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Complementario

Battery capacity	9,4 Ah
Battery type	Plomo-ácido internal included
Control panel	Consola multifunción LCD de control de estado
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	Puerto USB
Noise filtering	Filtro de ruidos de varios polos a tiempo completo: 10 % de pasaje de subidas de tensión ieee: tiempo de respuesta de sujeción cero: instantánea

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Height	190 mm
Width	91 mm
Depth	310 mm
Product weight	7,1 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	En cordón de luminaria
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting mode	Torre
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Back-UPS Pro
Product or component type	Sistema de Alimentación Ininterrumpida

Entorno

Product certification	A-Tick C-Tick CE EAC RCM TISI
Marking	GS Mark
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...45 °C
Storage altitude	0...15240 m
Relative humidity	0...95 %
Storage relative humidity	0...95 %
Acoustic level	45 dBA
Heat dissipation	16,4 Btu/h
Operating altitude	0...10000 ft

Baterías y autonomía

Battery type	Batería de plomo y ácido
Battery voltage	12 V
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	12 h
RBC quantity	1
Battery life	3...5 años

Battery charging power	11 W nominal
------------------------	--------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	14,5 cm
Paquete 1 Ancho	25,5 cm
Paquete 1 Longitud	43 cm
Peso del empaque (Lbs)	8,0 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	16,8 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	24
Paquete 3 Altura	45 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	213,8 kg
SCC14	10731304346941

Información Logística

País de Origen	VN
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	288 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	77 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.8 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	208 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.7 kg CO2 eq.
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	15 %
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa
Directiva RoHS de la UE	Conforme Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC sobre el umbral

 de eficiencia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	62
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Devolución	Sí
Etiqueta RAEE	 En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de
características del
producto

BR900MI

Image of product / Alternate images

Alternative



