



## 2458VH

### Antena de panel



#### Aplicaciones

Sistema WLAN 2,4/5 GHz  
Banda ISM 2,4/5 GHz  
Access Point inalámbrico  
Sistema Wi-Fi

#### Especificaciones eléctricas

Interfaz	Vertical	Horizontal
Rango de frecuencia (MHz)	2400~2500	5150~5850
Ganancia (dBi)	8	11
Ángulo de propagación de señal (°)	H:60 V:58	H:60 V:30
V.S.W.R	≤1,5	≤1,8
Aislamiento entre puertos (dB)	≥25	
Proporción Front to Back (dB)	≥25	
Polarización cruzada (dB)	≥15@0°	≥10@+/-60°
Impedancia de entrada (Ω)	50	
Polarización	Vertical y Horizontal	
Potencia máxima de entrada (W)	100	
Protección contra rayos	DC tierra	
Conector de entrada	2xN Hembra	

#### Especificaciones físicas

Dimensiones (mm)	220x122x25
Peso (kg)	0,37
Temperatura de operación	-40~60
Velocidad nominal del viento (m / s)	60
Material Radome	ABS
Color Radome	Blanco
Estándar IP	IP67
Soportes de montaje	Muro y poste
Diámetro poste (mm)	30~50