



RK45-5LE



Especificaciones técnicas

Material: SPCC Acero de alta calidad laminado en frío.

Terminación de superficie: Desengrasado, limpieza con ácido, prevención de óxido, limpieza agua pura, pintura plastificada electroestática.

Espesor: Barras de soporte 2.0mm; otras partes 1.2mm.

Color: RAL7035 (Beige)

Protección: IP65

Prueba de ruidos: <55db

Estándares: Cumple con ANSI/EIA ; RS-310-D ; IEC297 ; DIN41491 DIN41494 ; PARTI PART7 ; GB/T3047 ; 2-92STANDARD ISO9001:2000 , CE, RoHS , SGS

Fabricación: China

Incluye:

- 4 Turbinas 12x12 cms.
- Chapa Española
- Rieles desplazables
- 2 Bandejas 30 cms
- Celosías
- Cable a tierra
- IP65



Dimensiones (cms):

RK45-5LE (Rack 19" 45U):
UH= 195; UW= 48; UD= 31,5
PH= 220; PW= 66 ; PD= 50
EH= 220; EW= 70; ED= 55
Peso con empaque: 143 kg



Leyenda: Dimensiones útiles interiores (cms): Alto=UH ; Ancho=UW ; Profundidad=UD
Dimensiones exteriores producto (cms): Alto=PH ; Ancho=PW ; Profundidad=PD
Dimensiones exteriores empaque (cms): Alto=EH ; Ancho=EW ; Profundidad=ED