



# CFR12CL

## Cabecera 1U

### Especificaciones técnicas

Cabecera diseñada para ordenamiento, terminación y protección de fibras ópticas en aplicaciones de fusión y patch. Fabricada para montaje en rack.

Posee bandeja lisa y soporta hasta 12 coplas rectangulares siendo compatible con los accesorios presentados más abajo.

**Material:** SPCC Acero de alta calidad laminado en frío.

**Espesor:** 1.0 mm.

**Color:** RAL9004 (Negro)

**Terminación de superficie:**

Desengrasado, limpieza con ácido, prevención de óxido, limpieza agua pura, pintura plastificada electroestática.

**Estándares:** Cumple con ANSI/EIA ; RS-310-D ; IEC297 ; DIN41491 ; DIN41494 ; PARTI PART7 ; GB/T3047 ; 2-92STANDARD

**Fabricación:** China



**FASC**  
SC-SC SM



**FASCA**  
SC-SC-APC SM



**FAMC**  
SC-SC MM



**FAMLD**  
LC-LC MM



**FASLD**  
LC-LC SM



**FASTE**  
ST-ST SM



**FAMTE**  
ST-ST MM



**FASFE**  
FC-FC SM



**FAMFE**  
FC-FC MM

**Dimensiones:**

CFR12CL (19" 1U):  
PH= 4,5; PW= 43; PD= 22  
EH= 5; EW= 50; ED= 23  
Peso con empaque: 2 kg

**Leyenda:**

Dimensiones exteriores producto (cms): Alto=PH ; Ancho=PW ; Profundidad=PD  
Dimensiones exteriores empaque (cms): Alto=EH ; Ancho=EW ; Profundidad=ED

