

RG59W

Cable coaxial - aleación CCS



PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES		RG59		
CONDUCTOR	AWG	20AWG		
	MATERIAL	Acero chapado en cobre		
	DIAMETRO EXTERIOR	0.81±0.01mm		
DIAMETRO DE DIELECTRICO	FOAM POLIETILENO	3.7±0.1mm		
PROTECCIÓN	PAPEL ALUMINIO	Aluminio delgado, 30µ		
	TRENZADO	80*0.12±0.01mm aluminio		
CHAQUETA	COLOR	Blanco		
	MATERIAL	PVC		
	GROSOR PROMEDIO	0.80mm		
	DIAMETRO EXTERIOR	6.10±0.2mm		
	SUPERFICIE	Lisa		
CARACTERISTICAS BASICAS	IMPEDANCIA	75±3		
	VELOCIDAD DE PROPAGACION	66		
	Máx. FRECUENCIA DE PROPAGACIÓN	1000		
	CAPACITANCIA	67 pF /m ± 4		
	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C — +70°C		
	ATENUACION	Frecuencia (Mhz)	Atenuacion (dB/100cm)	
		100	10.7	
		200	15.7	
400		22.7		
600		28.7		
800		33.6		
1000		38		
APLICACION	CCTV			
CERTIFICACION	CE , ISO9001:2015			
PAQUETE	30*30*25CM (1 rollo/ctn)			