

FSP250

FSP Fuente Poder rack 1U 250W Requiere cable de poder C13

Control de energía

Potencia total: 250 W

Voltaje de entrada: AC 100 - 240 V

Frecuencia de entrada: AC 47 - 63 Hz

Corriente máxima de entrada: (@110V) 4 A

Corriente máxima de entrada: (@220V) 1,5 A

Corrección del factor de potencia tipo (PFC) Activo

Corriente máxima de salida: (+3.3V) 17 A

Corriente máxima de salida: (+12 V1) 17 A

Corriente máxima de salida: (+5V) 18 A

Corriente máxima de salida: (-12V) 0,8 A

Corriente máxima de salida: (+5Vsb) 2 A

Factor de forma de fuente de alimentación: (PSU) Flex ATX

Certificación: 80 PLUS Bronze

Tiempo medio entre fallos: 100000 h

Seguridad CE,FCC,TUV,UL/cUL

Certificación EN55022 class B EN55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa 10 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje -20 - 80 °C

Peso y dimensiones

Ancho: 81 mm

Profundidad: 150 mm

Altura: 40 mm

