



CBXQ-UN3

Cable caja exterior

Cat6 UTP Cable LAN unifilar
 Chaqueta HDPE
 24AWG x 4P – TIA/EIA ISO9001
 Cable Horizontal Conductor sólido

Conductor: Cable de cobre sólido (1 x AWG24)

Protección de cada hilo: HDPE(CMI-75E)
 Espesor mínimo promedio: 0.2 mm +/- 0.22 mm

Código de colores:

- Par 1: Azul & Blanco/Azul 16 mm
- Par 2: Naranja & Blanco/Naranja 12 mm
- Par 3: Verde & Blanco/Verde 14 mm
- Par 4: Café & Blanco/Café 18 mm

Chaqueta:

PE
 Espesor mínimo promedio: 0.6 mm;
 Espesor mínimo: 0.5 mm
 O.D. aproximado: 6.7 mm +/- 0.05mm
 temperatura: (+75° a -10°C)

Requerimientos eléctricos: (longitud: 305M)
 Impedancia(Z_0): 115 +/- 85Ω
 DC Resistencia Capac. desequilibrio: ≥10%
 Capacidad desequilibrio par a tierra: 330 pF/100M Max
 Resistencia del conductor: 85Ω/ 500M 20°C Max
 Capacidad eléctrica: 30V 0.5A
 Resistencia a la tracción del aislamiento: ≥ 16Mpa

