



CBP6L-UFN3

Cable caja exterior

Cat6 F/UTP Cable LAN unifilar
 Chaqueta (PE) con portante
 26AWG x 4P - UL 444 UL 1581
 Cable Horizontal Conductor sólido

Conductor: Cable de cobre sólido (1 x AWG26)

Protección de cada hilo: HDPE(CMI-75E)
 Espesor mínimo: 0.53 mm;

Código de colores:
 Par 1: Azul & Blanco/Azul
 Par 2: Naranja & Blanco/Naranja
 Par 3: Verde & Blanco/Verde
 Par 4: Café & Blanco/Café

Protección: envoltura de papel aluminizado,
 chaqueta exterior PE.

Chaqueta:
 LDPE(UV Chaqueta exterior)
 Espesor mínimo promedio: 1.08 mm;
 Espesor mínimo: 0.57 mm
 O.D. aproximado: 7.2 mm +/- 3.0mm
 temperatura: (+75° a -10°C)

Requerimientos eléctricos: (longitud: 305M)
 Impedancia(Z_0): 100 +/- 15Ω
 DC Resistencia Capac. desequilibrio: 2%
 Capacidad desequilibrio par a tierra: 19.8 pF/100M Max
 Resistencia del conductor: 9.388Ω/ 100M 20°C Max
 Capacidad mútua: 5900 pF/100m Max
 Prueba de chispa: 2.5KV
 Velocidad Nominal de propagación (NVP): 67 %
 Cumple con RoHS

