



**Sistema de Fibra Pre-conectorizada MTP® MT Connect**  
Paneses repartidores

**Códigos de Producto**

Descripción	Cantidad por embalaje	Código
Panel MTP® 19" 1U 4 Módulos	1	MTPHD2
Panel MTP® 19" 3U 12 Módulos	1	MTPHD3U122
Cassette 24 fibras OM3, 24 LC's bajas pérdidas y 2 adaptadores MTP con pines	1	SCAHDTMLCOM3242
Cassette 24 fibras OM4, 24 LC's bajas pérdidas y 2 adaptadores MTP con pines	1	SCAHDTMLCOM4242
Cassette 24 fibras monomodo	1	SCAHDTMLC008242
Cassette 12 fibras OM3, 12 LC's bajas pérdidas y 1 adaptador MTP con pines	1	SCAHDTMLCOM3122
Cassette 12 fibras OM4, 12 LC's bajas pérdidas y 1 adaptador MTP con pines	1	SCAHDTMLCOM4122
Cassette 12 fibras 008/OS2, 12 LC's bajas pérdidas y 1 adaptador MTP con pines	1	SCAHDTMLC008122
Placa para 5 conectores RJ45*	10	MTFHD5SU2
Placa con 6 adaptadores MTP®	5	STFHDM62
Tapa ciega	5	MTFHDBLK2
Placa para 24 fibras con adaptadores LC - Monomodo	5	MTFHDLCSM2
Placa para 24 fibras con adaptadores LC - Multimodo	5	MTFHDLCSM2

\* La placa para 5 conectores RJ45 se suministra sin conectores.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Estos paneles modulares se utilizan para terminar los cables de enlace en los repartidores o en el punto terminal, así como para conectar los latiguillos de parcheo o de conexión con los equipos.

El panel de 1U encaja en bastidores estándar de 19" y puede alojar hasta 4 unidades. Las unidades pueden ser cassettes LGX, placas de adaptadores MTP, placas de 24 fibras LC, tapas ciegas o placas para 5 conectores RJ45.

El panel de 3U encaja en bastidores estándar de 19" y puede recibir hasta 288 fibras utilizando 12 cassettes para ofrecer una solución de alta densidad. El panel también puede alojar placas de 5 conectores RJ45 para ofrecer una versátil solución híbrida. Los pasahilos de gestión de latiguillos están fijados en el frontal, junto con la bandeja de etiquetado.

Los paneles son idóneos para instalaciones de CPD, pudiéndose instalar múltiples enlaces entre armarios de una forma rápida y eficiente, facilitando el mantenimiento posterior.

El sistema MTP® es sencillo y flexible, y puede alojar hasta 96 conexiones LC por U utilizando cassettes LGX, o hasta 288 conexiones por U utilizando placas de adaptadores MTP®. Los cassettes LGX están disponibles en fibra de alto rendimiento OM3, mejorada OM4 y monomodo OS1/OS2.

**Tabla de compatibilidad de la placa de 5 conectores RJ45**

Descripción	Código
Conector Tool Free Categoría 6 Aumentada apantallado	AC6JAKS000
Conector Tool Free Categoría 6 apantallado	C6CJAKS000
Conector Tool Free Categoría 6 no apantallado	C6CJAKU002